



FÁBRICA DE BARNICES

Telf.: 0034 91 629 25 53

Fax: 0034 91 629 12 01

pedidos@productospromade.com

www.productospromade.com

INFORMACION TECNICA

Producto: **Aceite Vaselina**

Características

Es un producto ideal para lubricar y evitar la corrosión de los metales, así como para limpiar y nutrir todo tipo de maderas.

Características Físicas y Químicas

Aceite mineral blanco (Petróleo)

FORMA FÍSICA	LÍQUIDO
COLOR	INCOLORO
DENSIDAD	0.85 g/cc a 20°C
PUNTO EBULLICIÓN	350 °C a 760 mmHg
PUNTO INFLAMACIÓN	180°C a 760 mmHg
VISCOSIDAD	40 sg. Copa Ford 4 a 20°C
COV	NO APLICABLE

Aplicación

A pincel o goteo para lubricar herramientas, engranajes, cadenas...

Para nutrir o abrillantar muebles aplicar el aceite vaselina en la superficie frotando con un paño de algodón. Dejar actuar el producto durante 1 ó 2 horas para luego, con un paño limpio (que no suelte pelusas), frotar de nuevo hasta quitar totalmente el aceite sobrante.

Seguridad

Consulte la etiqueta o para mayor ampliación solicite hoja de seguridad para su manipulación y almacenaje.

Información General

La información contenida en el folleto se entrega exclusivamente para la utilización del producto, cualquier problema derivado del uso inadecuado del producto, nos exime de responsabilidades.

Esta hoja informativa, es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.