

TAPAPOROS PARA EXTERIORES

Gama Exterior

Código de producto: ATEX



Descripción del producto

Producto diseñado para tapar el poro de la madera, que optimiza y aumenta el rendimiento del barniz que se le aplique encima como acabado final. Indicado como base previa para barnices de exterior, marino, intemperie, sintéticos, etc.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas de exterior. No recomendado para aplicar encima productos a poro abierto como lasures o aceites

Características físico químicas

MNV	23.6 ± 0.5 % Peso
VISCOSIDAD COPA FORD Nº 4 25 °C	40 ± 5 segundos
PESO ESPECÍFICO	1,017 g/cc
pH	8 ± 0,3
SECADO AL TACTO	1 hora
REPINTADO	3 – 4 horas
LIJADO	3 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO	8/12 m ² /L
TEMPERATURA ALMACENAJE	5 - 40 °C
TIPO Y SUBCATEGORÍA	Ba - e
COV (listo al uso)	30.5 g/L
ENVASES	750 ml y 2,5L

Modo de aplicación

La superficie a barnizar tiene que estar limpia, seca y sin restos de barnices o ceras. Es recomendable no aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. La humedad relativa no tiene que sobrepasar el 70% aprox. Remover el contenido del envase y aplicar una o dos manos de Tapaporos para Exteriores, lijando siempre entre mano y mano con taco de lija fino y eliminando previamente el polvo producido con el lijado. A continuación aplicar Barniz para Exterior, Marino, Intemperie, etc. No aplicar lasures u otros productos que dejen la madera a poro abierto. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Limpieza de utensilios

Usar agua para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos están testados en laboratorio para garantizar su calidad, siguiendo las exigencias técnicas y estándares de Promade. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.