



FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR REPARADOR DE MUEBLES

Gama Restauración

Código de producto: ALIM



Descripción del producto

Limpiador Reparador de Madera idóneo para limpiar la suciedad adherida y reparar el desgaste por el uso diario en los muebles de madera.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas barnizadas de interior.

Características físico químicas

FORMA FÍSICA	Líquido
COLORES	Transparente, nogal y sapeli
DENSIDAD RELATIVA	0,810 a 20 °C
VISCOSIDAD DINÁMICA	26 cps a 20°C
SECADO	10 minutos
INTERVALO DE EBULLICIÓN	137,2* - 350* °C a 760 mmHg
PUNTO DE INFLAMACIÓN	61 °C (Pensky-Martens)
RENDIMIENTO TEÓRICO	14-16 m ² /L
MNV	7,61% peso
COV (listo al uso)	No aplicable
ENVASES	125 ml, 375ml y 750 ml

Modo de aplicación

Aplicar el producto sobre la superficie que desee limpiar o restaurar usando un trapo de algodón que no suelte pelusa.

Pasados unos minutos, con otro trapo limpio, se frota hasta conseguir el brillo deseado y eliminar los restos de aceite.

Importante: no aplicar en maderas enceradas.



Limpieza de utensilios

Usar disolvente sintético para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.

