



Descripción del producto

Producto, soluble en agua, para dar color en tonos nogal a maderas, escayola o cualquier tipo de superficie porosa, dando un aspecto de envejecido o rústico. Color fijo a la luz.

Usos recomendados

Para todo tipos de maderas y otras superficies porosas de interior y exterior.

Características físico químicas

CONTENIDO AC. HÚMICO	aprox. 70%
CONTENIDO EN CENIZAS	Aprox. 30%
HUMEDAD (pérdida de peso a 105 °C)	< 18,50%
pH	10-12
SOLUBILIDAD EN AGUA	98-100%
ESTADO FÍSICO	Sólido en escamas
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Ininflamable
PUNTO DE FUSIÓN	640 °C
COV (SUMINISTRO)	No aplicable
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	5-40 °C

Modo de aplicación

- La madera debe estar limpia, seca y sin ningún resto de cera o barniz.
- Se aplica con trapo o brocha.
- Mezclar previamente con agua caliente/templada hasta disolver completamente.
- La cantidad de la mezcla depende del color deseado.
- Aplicar siempre sobre superficies porosas.



Limpieza de utensilios

Usar agua para la limpieza de los utensilios con los que se ha aplicado este producto.

Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Al confeccionar el cálculo de rendimientos prácticos, hay que considerar siempre porcentajes de pérdida de producto por irregularidades de la superficie y técnica de aplicación. Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.