



Descripción del producto

Rotulador ideal para teñir y disimular pequeños arañazos, marcas, rayones o deterioros superficiales de color en maderas y laminados.

Usos recomendados

Para superficies de madera teñidas o enceradas y para materiales sintéticos como melaminas, laminados, estratificados o PVC. Válido para exterior e interior.

Características técnicas

- Secado rápido, resistente al agua y estable a la luz, admite posterior barnizado.
- Manteniendo el rotulador bien cerrado y a temperatura ambiente su durabilidad es de un mínimo de 2 años.

COLORES

Blanco (un rotulador)

Nogal Claro - nogal oscuro (dos rotuladores)

Roble claro - roble oscuro (dos rotuladores)

Gris claro - gris oscuro (dos rotuladores)

Wengué - negro (dos rotuladores)

Sapeli - caoba (dos rotuladores)

Teka - cerezo (dos rotuladores)

Modo de aplicación

- La superficie a tratar tiene que estar limpia y seca.
- Rotulador de color: Aplicar el rotulador evitando presionar excesivamente la punta. El color se hará más intenso a mayor nº de pasadas. Es recomendable aplicar por puntos o trazos pequeños, evitando líneas continuas. Después de usar, cerrar firmemente con un “click” para evitar que se seque el rotulador.
- Rotulador blanco: Antes de usar, agitar enérgicamente hasta que suene la bola del interior para el mezclado de la laca. En posición vertical, presionar repetidas veces la punta del rotulador hasta que fluya la laca blanca. Aplicar suavemente en el desperfecto de la madera. Después de usar, cerrar firmemente con un “click” para evitar que se seque el rotulador.



Almacenaje

Conservar el envase en condiciones adecuadas al resguardo de heladas, altas temperaturas o luz solar directa.

Precauciones de seguridad

Consulte la etiqueta o para una mayor ampliación solicite la hoja de seguridad para su manipulación, almacenaje y eliminación de residuos según la normativa vigente.

Observaciones

Las propiedades de este producto pueden variar según el tipo de madera a tratar, la forma de aplicación o las condiciones de exposición.

Información general

Todos nuestros productos se someten a ensayos de laboratorio para garantizar su calidad. Nuestros procedimientos de control de calidad cumplen con las normas ISO 9001, certificadas por el organismo internacional de certificación SGS. No nos hacemos responsables del resultado final de la obra si el producto se ha aplicado de forma incorrecta o bajo condiciones inadecuadas. El usuario debe asegurarse de seguir fielmente las instrucciones de uso y de consultar con nuestro servicio técnico en caso de duda. Se recomienda hacer una prueba previa, en una pequeña zona de la superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad del producto. Esta hoja informativa es susceptible de modificaciones periódicas, según nuestra experiencia o de nuevos desarrollos del producto.